

## คุณสมบัติ

- ใช้ลายนิ้วมือในการเปิดประตู ไม่ต้องพกบัตร หรือลูกกุญแจ
- ระบบ Standalone ทำงานได้อัตโนมัติ ดดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- รองรับผู้ใช้งานได้ 500 ลายนิ้วมือ และบันทึกการทำงานงานได้ 30,000 ราย
- สแกนรวดเร็ว เพียง 2 วินาที
- สามารถกำหนดเวลาการเข้า – ออกประตูได้ 50 TimeZone สร้าง Group Time Zone ได้ 5 กลุ่ม
- สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ RS485 ต่อเป็น Network ด้วย TCP/IP (option) ได้อีกด้วย
- ระบบการปิดเครื่องอัตโนมัติ เพิ่มอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน
- สามารถสำรองลายนิ้วมือจากเครื่อง F7 ไปที่คอมพิวเตอร์แล้วโอนกลับมาที่เครื่อง F7 ได้
- มีระบบปรับเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดึงข้อมูล
- สามารถต่อเป็นระบบ Access Control ได้โดยไม่ต้องอาศัยชุดคอนโทรลเพิ่มเติม สามารถใช้ร่วมกับ Electronic Lock ได้ทุกชนิด
- มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK (Software Development Kit) (option)
- สามารถใช้งานเป็น Reader ทำงานร่วมกับระบบ Wiegand Access Control ได้
- โปรแกรม Access Control Management ใช้งานง่าย

Description	Specification
Fingerprint Capacity	500 Fingerprints
Transaction Capacity	30,000 Transactions
Scan Degree	360°
Identification Time	< 2 Sec
Matching	1 : N
False Acceptance Rate (FAR)	>= 0.0001%
False Rejection Rate (FRR)	>= 0.001%
Communications	RS232, RS485, TCP/IP(option)
Baud Ret (bps)	9600, 38400, 11250
Power Requirement	220 V AC
Access Control Output	CD 12 V 1.5 A Wiegand Standard 26 Bits Output
Language	English
Size	18.4(L) x 14(W) x 5 (H) (cm)
Software support	Windows 98, Me, 2000, XP
Power Requirement	220 V AC
Access Control Output	CD 12 V 1.5 A Wiegand Standard 26 Bits Output